

BESKRIVNING

CHRYSO®Alpha 18 är en ny generation plasticerare. Dess molykära struktur har utformats speciellt för att ge den exceptionella egenskaper när den används i torr betong eller i betong med mycket låg arbetsbarhet (VLW). Genom sin plasticerande och dispergerande förmåga förbättrar CHRYSO®Alpha 18 kompakteringen och därmed ökar packningsförmågan i betongen. Betongen får då en tätare struktur och därmed även reducerar den kapillära absorptionen.

CHRYSO®Alpha 18 ökar produktionshastigheten vid tillverkning av produkter med VLW-betong (exvis marksten). Efter direktavformning visar betong med CHRYSO®Alpha 18 en sluten ytfinish med våt-aspekt och utan att ytan slits av. CHRYSO®Alpha 18 har ett brett doseingspektra vilket underlättar användningen i olika typer av betong.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Alla cement typer
- Kantelement
- Rör
- Plattor
- Block
- Håldäcks plattor
- Alla typer av omedelbara formsläppande element

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.

ANVÄNDNINGSMETOD

Dosering:

0.25 à 1.5 kg pour 100 kg de ciment.

Rekommendationer :

- En dos från 0,4 % till 0,7 % av produkten av cementvikten används vanligtvis.
- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Denna produkt måste tillsättas i blandaren med blandningsvattnet.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna och de erforderliga mekaniska egenskaperna hos betongen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.