

# CHRYSO® Dem Bio 15

Formsläppmedel  
Vegetabiliskt baserad

CHRYSO  
CONCRETE  
SOLUTIONS

14/05/2024

## BESKRIVNING

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV är ett formsläppmedel för traditionell avformning som är färdig att användas, huvudsakligen sammansatt av vegetabiliska råvaror. CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV är fri från aromatiska lösningsmedel. TEST.

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV tillåter efterföljande applicering av puts och färg enligt de villkor som definieras av professionella regler för applicering av beläggningar.

## ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Tung prefabricering
- Förspänd betong
- Plattor

## EGENSKAPER

<b>Karaktär</b>	Vätska
<b>Färg</b>	Gul
<b>Hållbarhet</b>	24 månader
<b>Biodegradable</b>	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
<b>Densitet</b>	0,896 ± 0,000
<b>Kinematic Viscosity mm<sup>2</sup>/s</b>	20,5 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 0,00

## NORMER OCH FÖRESKRIFTER

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
<b>SÉCURITÉ FEU</b>		☹️
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>HYGIÈNE</b>	☹️☹️☹️
	<b>COV</b>	☹️
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b>	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

## ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt måste appliceras genom sprutning (alla typer av utrustning), i en vanlig film, utan luckor eller överbelastning. Eventuellt överskott ger en svårare avformning.

### Utrustning :

Rekommenderad sprututrustning:- Dysa: TP 650050- Tryck: 3-4 bar. Vid användning vid temperatur under 10°C rekommenderar vi användning av dysa typ 6501.

### Förbrukning :

Metallunderlag: 50 m<sup>2</sup>/l

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd inte för att skydda formkanter
- För specialstöd (syntetisk eller PU-typ) eller applikationer med vit cement, rekommenderar vi att du kör ett kompatibilitetstest före användning. Kompatibel med låg ånghärdningstemperatur.

## SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida [www.chryso.se](http://www.chryso.se).