

# Betongkemi Formvax

Wax

14/05/2024

## DESCRIPTION

Betongkemi Formvax Mold wax is on a paraffin base specially developed to facilitate difficult demolding. As the product works as a mold release agent which greatly reduces friction during demoulding.

Betongkemi Formvax is a chemically/physically-acted mold wax that greatly reduces damage to the concrete and mold material. This, in turn, reduces the costs of resurfacing and repairs to both the concrete and the formwork. Even surface blisters are maximally reduced.

## FIELDS OF APPLICATION

- Job sites
- Precast

All form materials, including windows and pre-forms.

## PRECAUTIONS

- Protect from frost.
- Protect from heat.

Stored in closed original packaging.

Store at a temperature between 0 °C and +25 °C. At higher temperatures, the wax melts.

## METHOD OF USE

The product is applied in as thin and even a layer as possible, using rollers, sponges, brushes or the like. Avoid overdosing as it may cause discoloration and affect paintability.

The product can be used down to -15 °C, but should be used above 0 °C for best performance and efficiency.

The product melts during the hardening of the concrete, +30 °C. When demoulding there is therefore normally no residue left on the mold or concrete. Before the next casting, a new layer of stock is added. A preheated mold should not be heated too much, as the mold wax may melt before casting.

## SECURITY

Prior to any use, please read carefully the Material Safety Data Sheets.



AFNOR CERTIFICATION  
ISO 9001- ISO 45001  
ISO 14001

Système de  
management certifié

Informationen i detta tekniska datablad ges efter bästa kunskap och resultatet av omfattande tester - som utfördes för att förbli så objektiva som möjligt. Det kan dock inte i något fall betraktas som en garanti som involverar vårt ansvar i händelse av felaktig användning eller annan användning av våra produkter, annat än de från avsnittet "Application" i detta tekniska datablad. Vissa appliceringstester bör utföras innan produkten används för att säkerställa att användningsmetoderna och appliceringsförhållandena för produkten är tillfredsställande. Vår tekniska assistans står till användarnas förfogande. Fråga efter den senaste versionen av det tekniska databladet, tillgängligt på [www.chryso.se](http://www.chryso.se)

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8 SE-443 61 STENKULLEN Tél.:+46(0)31-352 50 80 e-mail:info@chryso.se

P.1/1

